

АНКЕТА

Обследования общественного здания спального корпуса
для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (МГН)
№2/2018

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области
«Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, п.Гусевский»
601551, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский, ул. Строительная, д. 28
Тел./факс 8(49241) 2-92-30 posgus_pni@uszn.avо.ru

(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности* Социальная защита
2. Форма собственности объекта государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, негосударственная)
3. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное здание, 1975г.п., капитальный ремонт -2008 год, базовый материал: стены – кирпич, перегородки –кирпич, дерево, фундаменты – железобетонные, перекрытия железобетонные, материал лестниц-бетон
(отдельно стоящее здание, ___ этажей; встроенное; пристроенное; этаж: в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
4. Объем предоставляемых услуг Количество обслуживаемых граждан – 66 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

**социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания*

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
A1	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	СМ	-	105			
	Габариты площадки: ширина X глубина,	СМ	>220x220	270x370	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	наличие	К, О, С		
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	к, о, с		
	Навес		наличие	наличие	к, о		
A1	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	СМ	80	80	с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутств.	с		
	Поручни с двух сторон		наличие	наличие	о		
	- на высоте	СМ	90	90	о, с		
	нетравмирующим окончанием	СМ	>30	30	о, с		
A1	Пандус наружный						
	Ширина марша	СМ	100	130	к		
	Уклон	Н/Л	<1/12	1/12	к		
	Высота одного подъема	СМ	<=80	80	к		
	Разворотные площадки:				к		
	-внизу	СМ	>150 x150	150x150			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	СМ	>150 x150	150x150			
	Поручни с двух сторон:		наличие	наличие	К,О		
	- на высоте		70	70	к		
	- на высоте	СМ	90	70	о		
	нетравмирующим окончанием	СМ	>30	30	к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	к, о		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	отсутств.	к, о		
11	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	220x130	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	160	к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	2	к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	120	к		
	Разворотные площадки	см	>150x150	150x150	к		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	наличие	к, о, с, г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж	1	о		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	>1 на этаж	1	к		
	Выступы в зоне движения	см	<ю	отсутств.	с		
24	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	наличие			
	Высота подъема	м		3,6			
	Уклон марша	Н/Л	<1/2	½	о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	наличие	с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	наличие	с		
	Поручни с двух сторон:		наличие	наличие	о, с		
	- на высоте	см	90	93	о, с		
	нетравмирующим окончанием	см	30	30	о, с		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	отсутств.			
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110		к		
	- ширина дверного проема	см	>80		к		
	- поручни		наличие		о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		с		
	Знак доступности		наличие		к, с		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	отсутств.			
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	Н/Л	<1/12		к		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150		к		
	Поручни с двух сторон:		наличие		к, о		
	- на высоте	см	70		к		
	- на высоте	см	90		о		
	- горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30		к, с		
	Пандус переносной		наличие	отсутств.	к		

	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутств.			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), трелатор (Т)		наличие		к, о		

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		отсутств.			
	Высота рабочей поверхности	см	-		-		Данная услуга не предусмотрена
	Габариты зоны обслуживания	см	-		-		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
47.48	Обслуживание в кабинете №1-6	ед.		6			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	80	к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	150	о		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x150	150x150	к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	75x110	к, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.					
	Ширина полосы движения	см	>120	125	к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	110	к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		отсутств.			
	Ширина x глубина	см	>160 x180		к		
	Место для сидения		наличие		о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	-	>2	отсутств.	к,о		
	Доля мест для колясочников	-	>120	-	к		
	Ширина прохода к месту для колясочника	-	>1	-	к		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	-	-	-	г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	наличие	о,г,к		
	Надписи:		наличие	наличие	С, Г		
	Размещение на высоте	СМ	<160	170	к, с, г		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5	4	с		
	Освещенность		наличие	наличие	с		
	Указатели, пиктограммы:			-	с		
	Размещение на высоте	СМ	<200	160	с		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5	-	с		
	Освещенность		наличие	наличие	с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	шт.	наличие	наличие	с		
	-высота размещения	см	60-110	100	с		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	наличие	с		
	-на кнопках управления лифта		наличие		с		
	-на поручнях лестниц		наличие	отсутств.	с		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	отсутств.	г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	наличие	с, г		
	(АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	-	к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	-	с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			отсутств.			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	отсутств.	г, с		

	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	-	К, О, С, Г		
--	---	-----	---------	---	------------	--	--

только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ № п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вход на территорию						
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	100	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	наличие	к, о, с		
2	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	-	<50		-		
	Доля машино-мест для инвалидов	-	>10	нет	-		
	Размер места со специальным знаком	-	350x500	нет	-		
3	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	800	к, о, г		
	-указатели направления движения		наличие	отсутств.	к, о, г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	отсутств.	с		
	-места отдыха: через 200 м		наличие	имеются	О,к,г	установить	3кв.2018г.
4	Открытая лестница:						
	-высота подъема	м		1,3			
	-поручни на высоте	см	90	90	о		
	-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	с	установить	4 кв. 2018г.
5	Пандус	%	<10	8	к, о		
	-высота подъема						
	-уклон	Н/Л	<1/10	1/10	к, о		
	Поручни с двух сторон						
	-на высоте	см	70	70	к		
	-на высоте	см	90	70	о		

7. ВЫВОДЫ

В учреждении могут быть размещены следующие категории МГН: «К» - колясочники, «О» - нарушение опорно-двигательного аппарата, «Г» - нарушение слуха, «С» - нарушение зрения. Указанные категории разместятся на первых этажах главного и спального корпусов.

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта
специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

(Е.В. Серебрякова)

(фамилия)

Приложения.

1. Планы (схемы планов) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха

Руководитель объекта

директор

(должность)

(подпись)

(Т.Б. Скулова)

(подпись)

